

eSyn fejlkoder

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
0,1	0	A	V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af.	Væsentlig fejl	Omsyn
0,1	0	B	V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Påskrift mangler eller er ulæselig.	Væsentlig fejl	Omsyn
0,1	0	C	V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Ikke i overensstemmelse med køretøjets registreringspapirer.	Væsentlig fejl	Omsyn
0,2	0	A	V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Mangler eller forefindes ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
0,2	0	B	V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Ufuldstændigt, ulæseligt, tydeligvis forfalsket eller ikke i overensstemmelse med køretøjets registreringspapirer.	Væsentlig fejl	Omsyn
0,2	0	C	M	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Køretøjets registreringspapirer er ulæselige eller indeholder skrivefejl.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	1	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalaksel til driftsbremse/håndbremseaksel	Aksel for stram.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	1	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalaksel til driftsbremse/håndbremseaksel	For stort slid eller slør.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	2	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	For stor eller for lille uudnyttet vandring.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	2	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Betjeningsanordningen returnerer ikke korrekt, funktionsdueligheden påvirkes ikke.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	2	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Betjeningsanordningen returnerer ikke korrekt, funktionsdueligheden påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	2	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Skridsikker belægning på bremsepedal mangler, sidder løst eller er slidt glat.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	3	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Utilstrækkeligt lufttryk/vakuum til at aktivere bremsen mindst fire gange, efter at alarmanordningen har givet signal, eller trykmåleren er uden for det sikre område.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	3	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Utilstrækkeligt lufttryk/vakuum til at aktivere bremsen mindst to gange, efter at alarmanordningen har givet signal, eller trykmåleren er uden for det sikre område.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	3	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	For lang tid til opnåelse af sikkert arbejdstryk i forhold til kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	3	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Flervejssikkerhedsventil eller overtryksventil virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	3	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Lækager, der bevirker et mærkbart trykfald, eller hørlig luftudsivning.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	3	E	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Ydre beskadigelse(r), som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	3	E	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Ydre beskadigelse(r), som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion, nødbremsevirkning ikke opfyldt.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	4	A	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk	Virker ikke korrekt eller er defekt, lavt tryk angives	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	4	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk	Virker ikke korrekt eller er defekt, lavt tryk angives ikke	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	5	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Betjeningsanordning revnet, beskadiget eller for slidt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	5	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Betjeningsanordning utilstrækkeligt fastgjort på ventil eller ventil utilstrækkeligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	5	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Løse tilslutninger eller utætheder i systemet.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	5	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Utilfredsstillende funktion.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	6	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Tandkransen spærrer ikke tilstrækkeligt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	6	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Slid på betjeningsarmens aksel eller spærreanordningen.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	6	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Slid på betjeningsarmens aksel eller spærreanordningen, for stort slid.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	6	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	For stor vandring i betjeningsarmen som tegn på forkert justering.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	6	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Udløser mangler, er beskadiget eller virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	6	E	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Virker ikke korrekt, alarmanordning giver signal om defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	7	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Beskadiget eller for stor luftudsivning.	Væsentlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.		Gruppe		Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat	
1,1	7	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Beskadiget eller for stor luftudsivning, funktionsdueligheden påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	7	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	For stort olieforbrug i kompressoren.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	7	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	7	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Udsivning af bremsevæske.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	7	D	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Udsivning af bremsevæske, funktionsdueligheden påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	8	A	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	Tap eller selvlukkende ventil defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	8	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	Tap eller selvlukkende ventil defekt, funktionsdueligheden påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	8	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	Tap eller ventil utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	8	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	Tap eller ventil utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret, funktionsdueligheden påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	8	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	For store utætheder.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	8	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	For store utætheder, funktionsdueligheden påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	8	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	Virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	8	D	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremsere på påhængskøretøj	Virker ikke korrekt, bremseaktivering påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	9	A	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Lettere beskadiget eller svagt tæret.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	9	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Svært beskadiget, tæret eller utæt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	9	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Aftapningsanordning påvirkes.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	9	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Aftapningsanordning virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	9	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	10	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Defekt eller virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	10	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Defekt eller virker ikke, den er ude af funktion.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	10	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Defekt, men bremsere kan stadig aktiveres.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	10	B	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Defekt eller utæt.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	10	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Utilstrækkeligt fastgjort, men bremsere kan stadig aktiveres.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	10	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Utilstrækkeligt fastgjort.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	10	D	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	For lavt bremsevæskniveau, under MIN-mærket.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	10	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	For lavt bremsevæskniveau, betydeligt under MIN-mærket.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	10	D	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	For lavt bremsevæskniveau, ingen bremsevæske synlig.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	10	E	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Dæksel på hovedcylinder mangler.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	10	F	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Kontrollampe for bremsevæske lyser eller er defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	10	G	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Advarselsanordning for bremsevæskniveau virker ikke korrekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	11	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Overhængende fare for svigt eller brud.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	11	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Utætheder i rør eller tilslutninger (tryklufsbremsesystemer).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	11	B	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Utætheder i rør eller tilslutninger (hydrauliske bremsesystemer).	Farlig fejl	Omsyn
1,1	11	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Beskadigede eller stærkt tærede.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	11	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Beskadigede eller stærkt tærede, bremseres funktion påvirkes i form af blokering eller overhængende risiko for udsivning.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	11	D	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Forkert monteret.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	11	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Forkert monteret, risiko for beskadigelse.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	12	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Overhængende fare for svigt eller brud.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	12	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Beskadigede, slidte, snoede eller for korte.	Mindre fejl	Betinget godkendt

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
1,1	12	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Væsentligt beskadigede eller slidte.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	12	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Utætheder i slanger eller tilslutninger (tryklufsbremsesystemer).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	12	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Utætheder i slanger eller tilslutninger (hydrauliske bremsesystemer).	Farlig fejl	Omsyn
1,1	12	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Spiles ud under tryk.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	12	D	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Spiles ud under tryk, indvendig fletforstærkning beskadiget.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	12	E	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Porøse.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	13	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	For slidt (minimumsmærke nået).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	13	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	For slidt (minimumsmærke ikke synligt).	Farlig fejl	Omsyn
1,1	13	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Tilsmudset (olie, fedt osv.).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	13	B	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Tilsmudset (olie, fedt osv.), bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	13	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Mangler eller er forkert monteret.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	14	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Slidt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	14	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Stærkt slidt eller ridset, revnet, utilstrækkeligt fastgjort eller har brud	Farlig fejl	Omsyn
1,1	14	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Tilsmudset (olie, fedt osv.).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	14	B	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Tilsmudset (olie, fedt osv.), bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	14	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Mangler.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	14	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Ankerplade utilstrækkeligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	15	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Kabel beskadiget eller har knuder.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	15	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Kabel beskadiget eller har knuder, bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	15	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Komponent stærkt slidt eller tæret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	15	B	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Komponent stærkt slidt eller tæret, bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	15	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Løst kabel, stang eller forbindelsesled.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	15	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Kabelstyr defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	15	E	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsesystemets frie bevægelse begrænset.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	15	F	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Unormal bevægelse af arme/forbindelsesled som tegn på forkert justering eller stærkt slid.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	16	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Revnet eller beskadiget.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	16	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Revnet eller beskadiget, bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	16	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Utæt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	16	B	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Utæt, bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	16	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	16	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret, bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	16	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Stærkt tæret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	16	D	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Stærkt tæret, kan forventes at revne.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	16	E	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	For lille eller for stor vandring i arbejdstempel eller membran.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	16	E	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	For lille eller for stor vandring i arbejdstempel eller membran, bremsevirkning påvirkes (manglende frigang).	Farlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.		Gruppe		Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat	
1,1	16	F	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Støvmanchet beskadiget.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	16	F	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	17	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	Forbindelse defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	17	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	Forbindelse forkert justeret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	17	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	Ventil har sat sig fast eller virker ikke (ABS virker).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	17	C	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	Ventil har sat sig fast eller virker ikke.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	17	D	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	Ventil mangler.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	17	E	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	Dataplade mangler.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	17	F	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	Data ulæselige eller ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	18	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Beskadiget, har sat sig fast eller bevæger sig unormalt, har stærkt slid eller er forkert justeret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	18	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	18	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordninger/indikatorer	Monteret eller udskiftet forkert.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	19	A	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Retarder-system	Løs forbindelse eller montering.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	19	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Retarder-system	Løs forbindelse eller montering, hvis funktionsdueligheden påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	19	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Retarder-system	Systemet er tydeligvis defekt eller mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	20	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk aktivering af påhængskøretøjets bremse	Virker ikke når koblingen er afbrudt.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	21	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	21	A	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt, bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	21	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Udsivning af luft eller frostvæske.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	21	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Udsivning af luft eller frostvæske, systemets funktionsduelighed påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	21	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	21	D	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Uforsvarlig ændring af en given komponent.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	21	D	F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Uforsvarlig ændring af en given komponent, bremsevirkning påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
1,1	22	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Prøvetilslutninger	Mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	22	B	M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Prøvetilslutninger	Beskadigede.	Mindre fejl	Betinget godkendt
1,1	22	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Prøvetilslutninger	Ubrugelige eller utætte.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,1	23	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Påløbsbremse	Utilstrækkelig effektivitet.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	1	A	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Utilstrækkelig bremsevirkning på et eller flere hjul.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	1	A	F	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Utilstrækkelig bremsevirkning, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul.	Farlig fejl	Omsyn
1,2	1	B	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	1	B	F	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirkning på det andet hjul på samme aksel for styrende akslers vedkommende.	Farlig fejl	Omsyn
1,2	1	C	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsevirkning ikke gradvis (hug).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	1	D	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Funktionstid unormalt lang på et givet hjul.	Væsentlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
1,2	1	E	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	2	A	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Minimumsbremsevirkninger i procent opnås ikke, køretøjer registreret første gang efter 1.1.2012.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	2	B	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Minimumsbremsevirkninger i procent opnås ikke, køretøjer registreret første gang før 1.1.2012.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	2	C	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Minimumsbremsevirkninger i procent opnås ikke, køretøjer omfattet af klasse L.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,2	2	C	F	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Minimumsbremsevirkninger i procent opnås ikke, mindre end 50% af værdierne for klasse L er opnået.	Farlig fejl	Omsyn
1,3	1	A	V	Bremseudstyr, nødbremse	Præstationer	Utilstrækkelig bremsevirkning på et eller flere hjul.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,3	1	A	F	Bremseudstyr, nødbremse	Præstationer	Utilstrækkelig bremsevirkning, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul.	Farlig fejl	Omsyn
1,3	1	B	V	Bremseudstyr, nødbremse	Præstationer	Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,3	1	B	F	Bremseudstyr, nødbremse	Præstationer	Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirkning på det andet hjul på samme aksel, for styrende akslers vedkommende.	Farlig fejl	Omsyn
1,3	1	C	V	Bremseudstyr, nødbremse	Præstationer	Bremsevirkning ikke gradvis (hug).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,3	2	A	V	Bremseudstyr, nødbremse	Virkning	Bremsekraft under 50 % af driftsbremsens krævede virkning i forhold til den tilladte totalvægt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,3	2	A	F	Bremseudstyr, nødbremse	Virkning	Bremsekraft mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi ved den faktiske vægt.	Farlig fejl	Omsyn
1,4	1	A	V	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Præstationer	Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,4	1	A	F	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Præstationer	Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets faktiske vægt.	Farlig fejl	Omsyn
1,4	2	A	V	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Virkning	Bremsekoeficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,4	2	A	F	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Virkning	Bremsekoeficienten er mindre end 50 % af den krævede virkning ved den faktiske vægt.	Farlig fejl	Omsyn
1,5	0	A	V	Bremseudstyr, retarders ydeevne	-	Bremsevirkning ikke gradvis (gælder ikke motorbremse).	Væsentlig fejl	Omsyn
1,5	0	B	V	Bremseudstyr, retarders ydeevne	-	Systemet virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,6	0	A	V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremsesystem (ABS)	-	Advarselsanordning virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,6	0	B	V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremsesystem (ABS)	-	Advarselsanordning giver signal om fejl i systemet.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,6	0	C	V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremsesystem (ABS)	-	Hjulhastighedssensorer mangler eller er beskadigede.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,6	0	D	V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremsesystem (ABS)	-	Ledningsnet beskadiget.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,6	0	E	V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremsesystem (ABS)	-	Andre komponenter mangler eller er beskadigede.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,6	0	F	V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremsesystem (ABS)	-	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,7	0	A	V	Bremseudstyr, elektronisk bremsesystem (EBS)	-	Advarselsanordning virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,7	0	B	V	Bremseudstyr, elektronisk bremsesystem (EBS)	-	Advarselsanordning giver signal om fejl i systemet.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,7	0	C	V	Bremseudstyr, elektronisk bremsesystem (EBS)	-	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,8	0	A	V	Bremseudstyr, bremsevæske	-	Forurenede eller med bundfald.	Væsentlig fejl	Omsyn
1,8	0	A	F	Bremseudstyr, bremsevæske	-	Forurenede eller med bundfald, overhængende fare for svigt.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	1	A	V	Styreapparat	Tilstand	Modstand ved ratdrejning.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	1	B	V	Styreapparat	Tilstand	Styreaksel snoet eller splines slidte.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	1	B	F	Styreapparat	Tilstand	Styreaksel snoet eller splines slidte, funktionsduelighed påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
2,1	1	C	V	Styreapparat	Tilstand	Styreaksel meget slidt.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	1	C	F	Styreapparat	Tilstand	Styreaksel meget slidt, funktionsduelighed påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	1	D	V	Styreapparat	Tilstand	For stor vandring i styreaksel.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	1	D	F	Styreapparat	Tilstand	For stor vandring i styreaksel, funktionsduelighed påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	1	E	M	Styreapparat	Tilstand	Udsivning af væske.	Mindre fejl	Betinget godkendt
2,1	1	E	V	Styreapparat	Tilstand	Udsivning af væske, dråbedannelse.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	2	A	V	Styreapparat	Styrehus	Ikke korrekt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	2	A	F	Styreapparat	Styrehus	Ikke korrekt fastgjort, monteringsdele sidder løst i farlig grad eller synlige slidspor mod chassis og karrosseri.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	2	B	V	Styreapparat	Styrehus	Udvidede fastgørelseskasser i chassis.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	2	B	F	Styreapparat	Styrehus	Udvidede fastgørelseskasser i chassis, monteringsdele påvirkes i alvorlig grad.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	2	C	V	Styreapparat	Styrehus	Fastgørelsesbolte mangler eller har brud.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	2	C	F	Styreapparat	Styrehus	Fastgørelsesbolte mangler eller har brud, monteringsdele påvirkes i alvorlig grad.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	2	D	V	Styreapparat	Styrehus	Har brud.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	2	D	F	Styreapparat	Styrehus	Har brud, husets stabilitet eller fastgørelse påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	3	A	V	Styreapparat	Deles tilstand	Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	3	A	F	Styreapparat	Deles tilstand	Relativ bevægelse mellem dele, for stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	3	B	V	Styreapparat	Deles tilstand	For stort slid ved samlinger.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	3	B	F	Styreapparat	Deles tilstand	For stort slid ved samlinger, meget alvorlig risiko for at ville løsnes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	3	C	V	Styreapparat	Deles tilstand	Brud på eller deformation af en given del.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	3	C	F	Styreapparat	Deles tilstand	Brud på eller deformation af en given del, funktionsduelighed påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	3	D	V	Styreapparat	Deles tilstand	Låseanordninger mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	3	E	V	Styreapparat	Deles tilstand	Skævhed i dele (f.eks. forbindelsesstang eller styrestang).	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	3	F	V	Styreapparat	Deles tilstand	Uforsvarlig ændring.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	3	F	F	Styreapparat	Deles tilstand	Uforsvarlig ændring, funktionsduelighed påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	3	G	M	Styreapparat	Deles tilstand	Støvmanchet beskadiget.	Mindre fejl	Betinget godkendt
2,1	3	G	V	Styreapparat	Deles tilstand	Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	4	A	V	Styreapparat	Aktivering	Bevægende styredele rammer en fastmonteret del af chassiset.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	4	B	V	Styreapparat	Aktivering	Styrestop fungerer ikke eller mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	A	V	Styreapparat	Servostyring	Væskeudsivning eller funktionsduelighed påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	B	M	Styreapparat	Servostyring	Utilstrækkelig mængde væske (under MIN-mærket).	Mindre fejl	Betinget godkendt
2,1	5	B	V	Styreapparat	Servostyring	Utilstrækkelig væskebeholder.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	C	V	Styreapparat	Servostyring	Anordning virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	C	F	Styreapparat	Servostyring	Anordning virker ikke, styreevne påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	5	D	V	Styreapparat	Servostyring	Anordning har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	D	F	Styreapparat	Servostyring	Anordning har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort, styreevne påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	5	E	V	Styreapparat	Servostyring	Skævhed i eller tilsmudsning af komponenter.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	E	F	Styreapparat	Servostyring	Skævhed i eller tilsmudsning af komponenter, styreevne påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
2,1	5	F	V	Styreapparat	Servostyring	Uforsvarlig ændring.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	F	F	Styreapparat	Servostyring	Uforsvarlig ændring, styreevne påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,1	5	G	V	Styreapparat	Servostyring	Kabler/slanger beskadigede eller stærkt tærede.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,1	5	G	F	Styreapparat	Servostyring	Kabler/slanger beskadigede eller stærkt tærede, styreevne påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,2	1	A	V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Relativ bevægelse mellem rat og ratsøjle som tegn på løshed.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,2	1	A	F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Relativ bevægelse mellem rat og ratsøjle, meget alvorlig risiko for at ville løsnes.	Farlig fejl	Omsyn
2,2	1	B	V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Fastholdelsesanordning på ratnav mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,2	1	B	F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Fastholdelsesanordning på ratnav mangler, meget alvorlig risiko for at ville løsnes.	Farlig fejl	Omsyn
2,2	1	C	V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Brud på eller løshed i ratnav, ratkrans eller rateger.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,2	1	C	F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Brud på eller løshed i ratnav, ratkrans eller rateger, meget alvorlig risiko for at ville løsnes.	Farlig fejl	Omsyn
2,2	2	A	V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	For stor vandring op eller ned i midten af rattet.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,2	2	B	V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	For stor vandring i toppen af ratsøjlen radiært fra ratsøjleens akse.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,2	2	C	V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Forbindelsesslanger i forringet tilstand.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,2	2	D	V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Fastgørelse defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,2	2	D	F	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Fastgørelse defekt, meget alvorlig risiko for at ville løsnes.	Farlig fejl	Omsyn
2,2	2	E	V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Uforsvarlig ændring.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,3	0	A	V	Styreapparat	-	For kraftig frigang i rattet.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,3	0	A	F	Styreapparat	-	For kraftig frigang i rattet, styreevnens sikkerhed påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,4	0	A	M	Styreapparat, Sporing af hjul	-	Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav.	Mindre fejl	Betinget godkendt
2,4	0	A	V	Styreapparat, Sporing af hjul	-	Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,5	0	A	V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende akse	-	Komponent lettere beskadiget.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,5	0	A	F	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende akse	-	Komponent svært beskadiget eller revnet.	Farlig fejl	Omsyn
2,5	0	B	V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende akse	-	For stort slid.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,5	0	B	F	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende akse	-	For stort slid, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,5	0	C	V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende akse	-	Fastgørelse defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,5	0	C	F	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende akse	-	Fastgørelse påvirkes i alvorlig grad.	Farlig fejl	Omsyn
2,6	0	A	V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	Fejlindikatorlampen for elektronisk servostyring giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,6	0	B	V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	Uoverensstemmelse mellem rattets vinkel og hjulenes vinkel.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,6	0	B	F	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	Uoverensstemmelse mellem rattets vinkel og hjulenes vinkel, styreevne påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
2,6	0	C	V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	Servoforstærkning virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
2,6	0	D	V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,1	0	A	M	Udsyn, synsfelt	-	Hindring inden for førerens synsfelt, som i væsentlig grad påvirker dennes udsyn foran eller til siderne (uden for området, der rengøres af forrudeviskere).	Mindre fejl	Betinget godkendt
3,1	0	A	V	Udsyn, synsfelt	-	Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,2	0	A	M	Udsyn, rudernes tilstand	-	Revnet eller misfarvet rude eller gennemsigtigt panel (hvis tilladt) (uden for området, der rengøres af forrudeviskere).	Mindre fejl	Betinget godkendt
3,2	0	A	V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige.	Væsentlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
3,2	0	B	M	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude eller gennemsigtigt panel (herunder reflekterende eller farvet folie), som ikke opfylder specifikationerne i kravene (uden for området, der rengøres af forrudeviskere).	Mindre fejl	Betinget godkendt
3,2	0	B	V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle ikke synlige.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,2	0	C	V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude eller gennemsigtigt panel i uacceptabel stand.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,2	0	C	F	Udsyn, rudernes tilstand	-	Udsynet hæmmes i høj grad inden for området, der rengøres af forrudeviskere.	Farlig fejl	Omsyn
3,3	0	A	V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til krav. Færre end to anordninger står til rådighed.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,3	0	B	M	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Spejl eller anordning lettere beskadiget eller sidder løst.	Mindre fejl	Betinget godkendt
3,3	0	B	V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Spejl eller anordning virker ikke, er svært beskadiget, sidder løst eller er utilstrækkeligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,3	0	C	V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Nødvendigt synsfelt ikke dækket.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,4	0	A	V	Udsyn, forrudeviskere	-	Viskere fungerer ikke eller mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,4	0	B	M	Udsyn, forrudeviskere	-	Viskerblad defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
3,4	0	B	V	Udsyn, forrudeviskere	-	Viskerblad virker ikke eller er tydeligvis defekt, udsynet væsentligt forringet.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,5	0	A	M	Udsyn, forrudeviskere	-	Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet).	Mindre fejl	Betinget godkendt
3,5	0	A	V	Udsyn, forrudeviskere	-	Vaskere virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
3,6	0	A	M	Udsyn, afdugningsanlæg	-	Anlæg virker ikke eller er tydeligvis defekt	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,1	1	A	M	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Lygte/lyskilde defekt eller mangler. Ved flere lygter/lyskilder: for LED: op til 1/3 virker ikke.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,1	1	A	V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Lygte/lyskilde defekt eller mangler. Ved enkelt lygte/lyskilde: for LED: udsyn påvirkes i alvorlig grad.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	1	B	M	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Lygte (parabol og glas) lidt defekt.	mindre fejl	Betinget godkendt
4,1	1	B	V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Lygte (parabol og glas) svært defekte eller mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	1	C	V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	2	A	V	Lygter, forlygter	Indstilling	Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	2	B	V	Lygter, forlygter	Indstilling	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	3	A	M	Lygter, forlygter	Afbryder	Virker ikke i overensstemmelse med kravene (antal forlygter, der tænder samtidig).	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,1	3	A	V	Lygter, forlygter	Afbryder	Virker ikke i overensstemmelse med kravene (antal forlygter, der tænder samtidig), forlygternes maksimalt tilladte lysstyrke overskrides.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	3	B	V	Lygter, forlygter	Afbryder	Betjeningsanordnings funktion forringet.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	3	C	V	Lygter, forlygter	Afbryder	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	4	A	V	Lygter, forlygter	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	4	B	V	Lygter, forlygter	Krav	Produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	4	C	V	Lygter, forlygter	Krav	Lyskilde og lygte passer ikke sammen.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	5	A	V	Lygter, forlygter	Indstillingsanordning	Anordning virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	5	B	V	Lygter, forlygter	Indstillingsanordning	Manuel anordning kan ikke betjenes fra førersædet.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	5	C	V	Lygter, forlygter	Indstillingsanordning	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,1	6	A	M	Lygter, forlygter	Forlygteviskere	Anordning virker ikke.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,1	6	A	V	Lygter, forlygter	Forlygteviskere	Anordning virker ikke, for gasudladningslamper.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,2	1	A	V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og køreluslygter	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
4,2	1 B V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Glas defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
4,2	1 C M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,2	1 C V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Væsentlig fejl Omsyn
4,2	2 A V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Afbryder	Baglygter samt sidemarkeringslygter kan afbrydes, når forlygter er tændt.	Væsentlig fejl Omsyn
4,2	2 B V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Afbryder	Betjeningsanordnings funktion forringet.	Væsentlig fejl Omsyn
4,2	2 C V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Afbryder	Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
4,2	3 A M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,2	3 A V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene, rødt lys fremad eller hvidt lys bagud, stærkt reduceret lysstyrke.	Væsentlig fejl Omsyn
4,2	3 B M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Produkter på glasset eller lyskilden, som mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,2	3 B V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Produkter på glasset eller lyskilden, som mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys, rødt lys fremad eller hvidt lys bagud, stærkt reduceret lysstyrke.	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	1 A M	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt (arrangementer med flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke).	Mindre fejl Betinget godkendt
4,3	1 A V	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker.	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	1 A F	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt, ingen lyskilde fungerer.	Farlig fejl Omsyn
4,3	1 B M	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Lettere defekt glas (ingen indvirkning på lys, der udsendes).	Mindre fejl Betinget godkendt
4,3	1 B V	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes).	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	1 C M	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,3	1 C V	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	2 A M	Lygter, stoplygter	Afbryder	Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,3	2 A V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Afbryder, forsinket tænding.	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	2 A F	Lygter, stoplygter	Afbryder	Afbryder, virker slet ikke.	Farlig fejl Omsyn
4,3	2 B V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Betjeningsanordnings funktion forringet.	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	2 C V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	2 D V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Katastrofebremse lyset fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
4,3	3 A M	Lygter, stoplygter	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,3	3 A V	Lygter, stoplygter	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene, hvidt lys bagud; stærkt reduceret lysstyrke.	Væsentlig fejl Omsyn
4,4	1 A M	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt (arrangementer med flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke).	Mindre fejl Betinget godkendt
4,4	1 A V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt (arrangementer med en enkelt eller flere LED-lyskilder færre end 2/3 virker).	Væsentlig fejl Omsyn
4,4	1 B M	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Tilstand og virkemåde	Lettere defekt glas (ingen indvirkning på lys, der udsendes).	Mindre fejl Betinget godkendt
4,4	1 B V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Tilstand og virkemåde	Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes).	Væsentlig fejl Omsyn
4,4	1 C M	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,4	1 C V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Væsentlig fejl Omsyn
4,4	2 A M	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Afbryder	Virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,4	2 A V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Afbryder	Virker slet ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
4,4	3 A V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
4,4	4 A M	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Blinkfrekvens	Ikke i overensstemmelse med kravene (frekvensen afviger mere end 25 %).	Mindre fejl Betinget godkendt

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat	
4,5	1 A M	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt (ved flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke).	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,5	1 A V	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,5	1 B M	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Lettere defekt glas (det udsendte lys påvirkes ikke).	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,5	1 B V	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes).	Væsentlig fejl	Omsyn
4,5	1 C M	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,5	1 C V	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af eller blænder modkørende trafik.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,5	2 A M	Lygter, tågelygter for og bag	Indstilling	Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje (afskæringslinje for lav).	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,5	2 A V	Lygter, tågelygter for og bag	Indstilling	Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje, afskæringslinje højere end for nærlygter.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,5	3 A M	Lygter, tågelygter for og bag	Afbryder	Virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,5	3 A V	Lygter, tågelygter for og bag	Afbryder	Virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,5	4 A V	Lygter, tågelygter for og bag	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,5	4 B V	Lygter, tågelygter for og bag	Krav	System virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,6	1 A M	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,6	1 B M	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Glas defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,6	1 C M	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,6	1 C V	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,6	2 A V	Lygter, baklygter	Krav	Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,6	2 B V	Lygter, baklygter	Krav	System virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,6	3 A M	Lygter, baklygter	Afbryder	Virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,6	3 A V	Lygter, baklygter	Afbryder	Baklygte kan tændes, uden at køretøjet er sat i bakgear.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,7	1 A M	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Lygte kaster lys direkte bagud eller afgiver hvidt lys bagud.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,7	1 B M	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder).	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,7	1 B V	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde).	Væsentlig fejl	Omsyn
4,7	1 C M	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,7	1 C V	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Lygte ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,7	2 A M	Lygter, bagnummerpladelygte	Krav	System virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,8	1 A M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Reflekterende udstyr defekt eller beskadiget.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,8	1 A V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Reflekterende udstyr defekt eller beskadiget, refleksvirkningen påvirkes.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,8	1 B M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleks ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,8	1 B V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleks ikke forsvarligt fastgjort, kan forventes at falde af eller mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,8	2 A M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Anordning, reflekteret farve eller position ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,8	2 A V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Anordning, reflekteret farve eller position, manglende eller reflekterende rød farve fremad eller hvid farve bagud.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,9	1 A M	Lygter, påkrævede signallamper for belysningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Virker ikke.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,9	1 A V	Lygter, påkrævede signallamper for belysningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Virker ikke for fjernlysgyde eller tågebaglygte.	Væsentlig fejl	Omsyn
4,9	2 A M	Lygter, påkrævede signallamper for belysningsudstyr	Krav	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl	Betinget godkendt
4,10	0 A M	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	Faste dele ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl	Betinget godkendt

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
4,10	0 A V	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	Faste dele ikke forsvarligt fastgjort, løs stikkontakt.	Væsentlig fejl Omsyn
4,10	0 B M	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	Beskadiget eller forringet isolering.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,10	0 B V	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	Kan forventes at forårsage en kortslutning.	Væsentlig fejl Omsyn
4,10	0 C V	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	Påhængskøretøjets eller trækkende køretøjs elektriske forbindelser virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
4,10	0 C F	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	Påhængskøretøjets stoplys virker slet ikke.	Farlig fejl Omsyn
4,11	0 A M	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	Utilstrækkeligt eller uforsvarligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,11	0 A V	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	Utilstrækkeligt eller uforsvarligt fastgjort, fastgørelsesdele sidder løst, berører skarpe kanter, stik/konnektorer kan forventes at blive afbrudt.	Væsentlig fejl Omsyn
4,11	0 A F	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	Utilstrækkeligt eller uforsvarligt fastgjort, ledningsnet kan forventes at berøre varme dele, roterende dele eller stel, stik/konnektorer kan forventes at blive afbrudt (relevante dele til bremses og styreapparat).	Farlig fejl Omsyn
4,11	0 B M	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	I lettere forringet tilstand.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,11	0 B V	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	I stærkt forringet tilstand.	Væsentlig fejl Omsyn
4,11	0 B F	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	I ekstremt forringet tilstand (relevante dele til bremses og styreapparat)	Farlig fejl Omsyn
4,11	0 C M	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	Beskadiget eller forringet isolering.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,11	0 C V	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	Beskadiget eller forringet isolering, kan forventes at forårsage en kortslutning.	Væsentlig fejl Omsyn
4,11	0 C F	Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet	-	Beskadiget eller forringet isolering, overhængende risiko for brand og gnistdannelse.	Farlig fejl Omsyn
4,12	0 A M	Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger	-	Monteret i strid med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,12	0 A V	Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger	-	Monteret i strid med kravene, udsender/reflekterer rødt lys fremad eller hvidt lys bagud.	Væsentlig fejl Omsyn
4,12	0 B M	Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger	-	Lygtefunktion ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,12	0 B V	Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger	-	Lygtefunktion ikke i overensstemmelse med kravene, antallet af forlygter, som virker samtidig, gør, at den tilladte lysstyrke overskrides; udsender rødt lys fremad eller hvidt lys bagud.	Væsentlig fejl Omsyn
4,12	0 C M	Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger	-	Ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,12	0 C V	Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger	-	Ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Væsentlig fejl Omsyn
4,13	0 A M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	-	Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,13	0 A V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	-	Ikke korrekt fastgjort. Kan forventes at forårsage en kortslutning.	Væsentlig fejl Omsyn
4,13	0 B M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	-	Udsivning.	Mindre fejl Betinget godkendt
4,13	0 B V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	-	Udsivning, udslip af farlige stoffer.	Væsentlig fejl Omsyn
4,13	0 C V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	-	Afbryder defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
4,13	0 D V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	-	Sikringer defekte.	Væsentlig fejl Omsyn
4,13	0 E V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)	-	Utilstrækkelig ventilation.	Væsentlig fejl Omsyn
5,1	1 A F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Brud på eller krum (deformeret) aksel.	Farlig fejl Omsyn
5,1	1 B V	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Utilstrækkelig fastgørelse til køretøjet.	Væsentlig fejl Omsyn
5,1	1 B F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Utilstrækkelig fastgørelse til køretøjet, stabiliteten forringes; funktionsduelighed påvirkes. For stor bevægelse i forhold til anordningerne.	Farlig fejl Omsyn
5,1	1 C V	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Uforsvarlig ændring.	Væsentlig fejl Omsyn
5,1	1 C F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Uforsvarlig ændring, stabiliteten påvirkes, funktionsduelighed påvirkes, utilstrækkelig afstand til andre køretøjsdele eller kørebanel.	Farlig fejl Omsyn
5,1	2 A F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Brud på aksel.	Farlig fejl Omsyn
5,1	2 B V	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	For stort slid på styrebolt og/eller bøsninger.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
5,1	2	B	F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	For stort slid på styrebolt og/eller bøsninger, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
5,1	2	C	V	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	For stor bevægelse mellem stubaksel og akselstang.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,1	2	C	F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	For stor bevægelse mellem stubaksel og akselstang, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
5,1	2	D	V	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Stubakseltap sidder løst på akslen.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,1	2	D	F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Stubakseltap sidder løst på akslen, kan forventes at ville løsne; retningsstabilitet påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
5,1	3	A	V	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	For stort slør.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,1	3	A	F	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	For stort slør, retningsstabilitet påvirkes; fare for sammenbrud.	Farlig fejl	Omsyn
5,1	3	B	V	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	For stramt eller blokeret.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,1	3	B	F	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	For stramt eller blokeret, fare for overophedning; fare for sammenbrud.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	1	A	V	Aksler, hjul	Nav	Hjulmøtrik(ker) eller bolt(e) mangler eller sidder løst.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	1	A	F	Aksler, hjul	Nav	Hjulmøtrik(ker) eller bolt(e), fastgørelsesdel mangler eller er løs i en sådan grad, at trafikikkerheden påvirkes i meget alvorlig grad.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	1	B	V	Aksler, hjul	Nav	Slidt eller beskadiget.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	1	B	F	Aksler, hjul	Nav	Slidt eller beskadiget på en sådan måde, at en forsvarlig fastgørelse af hjul er påvirket.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	2	A	F	Aksler, hjul	Hjul	Ethvert brud eller enhver svejsedefekt.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	2	B	V	Aksler, hjul	Hjul	Ringe til fastgørelse af dæk ikke korrekt monteret.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	2	B	F	Aksler, hjul	Hjul	Ringe til fastgørelse af dæk ikke korrekt monteret, kan forventes at ville falde af.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	2	C	V	Aksler, hjul	Hjul	Meget skævt eller slidt.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	2	C	F	Aksler, hjul	Hjul	Meget skævt eller slidt, en forsvarlig fastgørelse til navet påvirkes; en forsvarlig fastgørelse af dæk påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	2	D	V	Aksler, hjul	Hjul	Hjulstørrelse, teknisk udformning, kompatibilitet eller hjulstype ikke i overensstemmelse med kravene og påvirker trafikikkerheden.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	A	V	Aksler, hjul	Dæk	Dækstørrelse, belastningsevne, godkendelsesmærke eller hastighedsindeks ikke i overensstemmelse med kravene og påvirker trafikikkerheden.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	A	F	Aksler, hjul	Dæk	Dækstørrelse, utilstrækkelig belastningsevne eller hastighedsindeks i forhold til den faktiske brug; dæk berører andre faste køretøjsdele, og påvirker derved trafikikkerheden.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	3	B	V	Aksler, hjul	Dæk	På samme aksel eller på tvillingehjul har forskellig størrelse.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	C	V	Aksler, hjul	Dæk	På samme aksel er af forskellig type (radialdæk/diagonaldæk).	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	D	V	Aksler, hjul	Dæk	Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	D	F	Aksler, hjul	Dæk	Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk, tråd synlig eller beskadiget.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	3	E	V	Aksler, hjul	Dæk	Slidindikator bliver synlig.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	E	F	Aksler, hjul	Dæk	Mønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	3	F	M	Aksler, hjul	Dæk	Gnider mod andre komponenter (fleksible afskærningsanordninger).	Mindre fejl	Betinget godkendt
5,2	3	F	V	Aksler, hjul	Dæk	Gnider mod andre komponenter (trafikikkerheden påvirkes ikke)	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	G	V	Aksler, hjul	Dæk	Regummierede dæk ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,2	3	G	F	Aksler, hjul	Dæk	Regummierede dæk ikke i overensstemmelse med kravene, trådbeskyttelseslaget påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
5,2	3	H	M	Aksler, hjul	Dæk	Anordning til kontrol af dæktryk virker ikke korrekt eller dækket er tydeligvis utilstrækkeligt oppumpet.	Mindre fejl	Betinget godkendt
5,2	3	H	V	Aksler, hjul	Dæk	Anordning til kontrol af dæktryk, virker tydeligvis ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,3	1	A	V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Utilstrækkelig fastgørelse af fjedre til chassis eller aksel.	Væsentlig fejl	Omsyn
5,3	1	A	F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Utilstrækkelig fastgørelse af fjedre til chassis eller aksel, relativ bevægelse er synlig; fastgørelsesdelene sidder løst i meget alvorlig grad.	Farlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
5,3	1 B V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjederkomponent er beskadiget eller har brud.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	1 B F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjederkomponent er beskadiget eller har brud, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre påvirkes i meget alvorlig grad.	Farlig fejl Omsyn
5,3	1 C V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	1 C F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder mangler, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre påvirkes i meget alvorlig grad.	Farlig fejl Omsyn
5,3	1 D V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Uforsvarlig ændring.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	1 D F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Uforsvarlig ændring, utilstrækkelig afstand til køretøjets øvrige dele; fjedersystem virker ikke.	Farlig fejl Omsyn
5,3	2 A M	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Utilstrækkelig fastgørelse til chassis eller aksel.	Mindre fejl Betinget godkendt
5,3	2 A V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Sidder løst.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	2 B V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	2,1 A V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere, Funktionalitetstest af dæmpning	Betydelig forskel mellem højre og venstre.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	2,1 B V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere, Funktionalitetstest af dæmpning	Oplyste minimumsværdier overholdes ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	3 A V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	3 A F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes.	Farlig fejl Omsyn
5,3	3 B V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	3 B F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring, stabilitet påvirkes, eller har brud.	Farlig fejl Omsyn
5,3	3 C V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Uforsvarlig ændring.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	3 C F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Uforsvarlig ændring, utilstrækkelig afstand til køretøjets øvrige dele; system virker ikke.	Farlig fejl Omsyn
5,3	4 A V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	4 A F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes.	Farlig fejl Omsyn
5,3	4 B M	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Støvmanchet beskadiget.	Mindre fejl Betinget godkendt
5,3	4 B V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	5 A F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Anordning virker ikke.	Farlig fejl Omsyn
5,3	5 B V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Komponent beskadiget, ændret eller forringet på en måde, som ville påvirke anordningens funktion negativt.	Væsentlig fejl Omsyn
5,3	5 B F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Komponent beskadiget, ændret eller forringet på en måde, som ville påvirke anordningens funktion negativt, systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad.	Farlig fejl Omsyn
5,3	5 C V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Hørlig udsivning i anordning.	Væsentlig fejl Omsyn
6,1	1 A V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers.	Væsentlig fejl Omsyn
6,1	1 A F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers.	Farlig fejl Omsyn
6,1	1 B V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger.	Væsentlig fejl Omsyn
6,1	1 B F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide.	Farlig fejl Omsyn
6,1	1 C V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke.	Væsentlig fejl Omsyn
6,1	1 C F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke, dele er ikke tilstrækkeligt solide.	Farlig fejl Omsyn
6,1	2 A V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Udstødningsrør og lyddæmpere	Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl Omsyn
6,1	2 B V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Udstødningsrør og lyddæmpere	Dampe trænger ind i førerkabine eller passagerkabine.	Væsentlig fejl Omsyn
6,1	2 B F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Udstødningsrør og lyddæmpere	Dampe trænger ind i førerkabine eller passagerkabine, fare for ombordværende personer.	Farlig fejl Omsyn
6,1	3 A F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Utilstrækkeligt fastgjort tank eller rør, hvilket medfører særlig brandfare.	Farlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat		
6,1	3	B V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoflækage eller tankdæksel mangler eller er defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	3	B F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoflækage eller tankdæksel mangler eller er defekt, brandfare; For stort udslip af farlige stoffer.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	3	C M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Slidte rør.	Mindre fejl	Betinget godkendt
6,1	3	C V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Beskadigede rør.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	3	D V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Stophane (hvis påbudt) virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	3	E F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brandrisiko pga. brændstoflækage, eller brændstoftank eller udstødning ikke korrekt afskærmet, eller motorrummets tilstand.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	3	F F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	LPG/CNG/LNG-system eller brintsystem ikke i overensstemmelse med kravene, en del af systemet defekt.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	4	A V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	4	A F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt, dele kan forventes at falde af; funktionsduelighed påvirkes i høj grad.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	4	B V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Anordning tydeligvis ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	5	A M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Anordning ikke i korrekt stand.	Mindre fejl	Betinget godkendt
6,1	5	B V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Anordning har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	5	C V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Reservehjul ikke forsvarligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	5	C F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Reservehjul ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at det falder af.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	6	A V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	6	A F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Farlig fejl	Omsyn
6,1	6	B V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	For kraftigt slid i komponent, overskrider opslidningsgrænse (ikke i brug).	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	6	B F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	For kraftigt slid i komponent, overskrider opslidningsgrænse (i brug).	Farlig fejl	Omsyn
6,1	6	C V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Fastgørelse defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	6	C F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Fastgørelse defekt, enhver løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	6	D V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Sikkerhedsudstyr mangler eller virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	6	E V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Koblingsindikator virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	6	F M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Skjuler nummerplade eller lygte (når anordningerne ikke er i brug).	Mindre fejl	Betinget godkendt
6,1	6	F V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Nummerplade ulæselig (når anordningerne ikke er i brug).	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	6	G V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Uforsvarlig ændring (ikke i brug).	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	6	G F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Uforsvarlig ændring (i brug).	Farlig fejl	Omsyn
6,1	6	H V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kobling for svag.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	A V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Løse eller manglende sikringsbolte.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	A F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Løse eller manglende sikringsbolte i et sådant omfang, at det bringer trafiksikkerheden alvorligt i fare.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	7	B V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	For kraftigt slid i aksellejer.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	B F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	For kraftigt slid i aksellejer, meget alvorlig risiko for, at de løsnes eller revner.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	7	C V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	For kraftigt slid i kardanled eller drivkæder/-remme.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	C F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	For kraftigt slid i kardanled eller drivkæder/-remme, meget alvorlig risiko for, at de løsnes eller revner.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	7	D V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Forbindelsesslanger i forringet tilstand.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	D F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Forbindelsesslanger i forringet tilstand, meget alvorlig risiko for, at de løsnes eller revner.	Farlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
6,1	7	E	V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Beskadiget eller bøjet aksel.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	F	V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Lejehus har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	F	F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Lejehus har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at det løsnes eller revner.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	7	G	M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Støvmanchet beskadiget.	Mindre fejl	Betinget godkendt
6,1	7	G	V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	7	H	V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Ulovlig ændring af drivlinjen.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	8	A	V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorophæng	Ophæng i forringet stand, tydeligvis beskadiget i alvorlig grad.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	8	A	F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorophæng	Ophæng sidder løst eller har brud.	Farlig fejl	Omsyn
6,1	9	A	V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorydelse	Betjeningsanordning ændret, hvilket påvirker sikkerheden og/eller miljøet.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,1	9	B	F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorydelse	Ændring af motor, der påvirker sikkerheden og/eller miljøet.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	1	A	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	1	A	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade, kan forventes at falde af.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	1	B	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Utilstrækkeligt fastgjort karrosseristolpe.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	1	B	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Utilstrækkeligt fastgjort karrosseristolpe, stabiliteten påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	1	C	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Mulighed for indsvivning af dampe fra motor eller udstødning.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	1	C	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Mulighed for indsvivning af dampe fra motor eller udstødning, fare for ombordværende personer.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	1	D	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Uforsvarlig ændring.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	1	D	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Uforsvarlig ændring, utilstrækkelig afstand til roterende eller bevægelige dele og kørebanen.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	2	A	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Karrosseri eller kabine utilstrækkeligt fastgjort.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	2	A	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Karrosseri eller kabine utilstrækkeligt fastgjort, stabiliteten påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	2	B	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Karrosseri eller kabine tydeligvis ikke placeret lige på chassiset.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	2	C	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Utilstrækkelig eller manglende fastgørelse af karrosseri/kabine på chassis eller travers, og om den er symmetrisk.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	2	C	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Utilstrækkelig eller manglende fastgørelse af karrosseri/kabine på chassis eller travers i en sådan grad, at det bringer trafiksikkerheden meget alvorligt i fare.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	2	D	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	For kraftig tæring ved fastgørelsespunkter på selv bærende karrosseri.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	2	D	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	For kraftig tæring ved fastgørelsespunkter på selv bærende karrosseri, stabiliteten påvirkes.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	3	A	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Døre og dørlåse	Dør vil ikke åbne eller lukke korrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	3	B	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Døre og dørlåse	Dør kan forventes at åbne utilsigtet eller vil ikke forblive lukket (skydedøre).	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	3	B	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Døre og dørlåse	Dør kan forventes at åbne utilsigtet eller vil ikke forblive lukket (døre på hængsler).	Farlig fejl	Omsyn
6,2	3	C	M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Døre og dørlåse	Døre, hængsler, låse eller dørstolper er i en forringet tilstand.	Mindre fejl	Betinget godkendt
6,2	3	C	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Døre og dørlåse	Døre, hængsler, låse eller dørstolper mangler eller sidder løst.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	4	A	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Gulv	Gulv utilstrækkeligt fastgjort eller i alvorligt forringet tilstand.	Væsentlig fejl	Omsyn
6,2	4	A	F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Gulv	Gulv utilstrækkeligt fastgjort eller i alvorligt forringet tilstand, ikke tilstrækkeligt stabilt.	Farlig fejl	Omsyn
6,2	5	A	V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Sæde med defekt struktur.	Væsentlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
6,2	5 A F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Løst sæde.	Farlig fejl Omsyn
6,2	5 B V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Justeringsanordning fungerer ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	5 B F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Sædet sidder løst, eller ryglænet kan ikke fastspændes.	Farlig fejl Omsyn
6,2	6 A M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Sæder i defekt tilstand eller utilstrækkeligt fastgjort (ikke i brug).	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	6 A V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Sæder i defekt tilstand eller utilstrækkeligt fastgjort (i brug).	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	6 B M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Sæder ikke monteret i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	6 B V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Tilladt antal sæder overskredet; placering ikke i overensstemmelse med godkendelse.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	7 A V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Der er nødvendig, for at køretøjet kan køre sikkert, virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	7 A F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Der er nødvendig, for at køretøjet kan køre sikkert, virker ikke korrekt, driftens sikkerhed påvirkes.	Farlig fejl Omsyn
6,2	8 A M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Trinbræt	Trin eller trinbøjle utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	8 A V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Trinbræt	Trin eller trinbøjle utilstrækkelig stabilitet.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	8 B V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Trinbræt	Trin eller bøjle i en tilstand, der kan forventes at forårsage skade på brugerne.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	9 A V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Fastgørelse af andet tilbehør eller udstyr defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	9 B M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Andet tilbehør eller udstyr ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	9 B V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Andet tilbehør eller udstyr ikke i overensstemmelse med kravene, monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	9 C M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Udsivning fra hydraulisk udstyr.	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	9 C V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Udsivning fra hydraulisk udstyr, omfattende udslip af farlige stoffer.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	10 A M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Skærme, afskærmningsanordninger	Mangler, er løse eller kraftigt tærede.	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	10 A V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Skærme, afskærmningsanordninger	Løse eller kraftigt tærede, kan forventes at forvolde personskader; kan forventes at falde af.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	10 B M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Skærme, afskærmningsanordninger	Utilstrækkelig afstand til hjul (afskærmningsanordninger).	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	10 B V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Skærme, afskærmningsanordninger	Utilstrækkelig afstand til hjul (stænklapper).	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	10 C M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Skærme, afskærmningsanordninger	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
6,2	10 C V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Skærme, afskærmningsanordninger	Ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig dækning af slidbanemønster.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	11 A V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Støtteben	Mangler, er løse eller kraftigt tærede.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	11 B V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Støtteben	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	11 C F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Støtteben	Risikerer at folde sig ud, når køretøjet bevæger sig.	Farlig fejl Omsyn
6,2	12 A V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Håndgreb og fodstøtter	Mangler, er løse eller kraftigt tærede.	Væsentlig fejl Omsyn
6,2	12 B V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Håndgreb og fodstøtter	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	1 A V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Montering af sikkerhedsseler/lukkeordninger	Forankringspunkt i alvorligt forringet tilstand.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	1 A F	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Montering af sikkerhedsseler/lukkeordninger	Forankringspunkt i alvorligt forringet tilstand, stabiliteten påvirkes.	Farlig fejl Omsyn
7,1	1 B V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Montering af sikkerhedsseler/lukkeordninger	Forankringspunkt løst.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	2 A V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsseler/lukkeordningers tilstand	Sikkerhedssele mangler eller er ikke monteret.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
7,1	2 B M	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Sikkerhedsselers/lukkeanordningers tilstand	Sikkerhedssele beskadiget.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,1	2 B V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Sikkerhedsselers/lukkeanordningers tilstand	Sikkerhedssele beskadiget, tegn på snit eller overbelastning.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	2 C V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Sikkerhedsselers/lukkeanordningers tilstand	Sikkerhedssele ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	2 D V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Sikkerhedsselers/lukkeanordningers tilstand	Lukkeanordning på sikkerhedssele beskadiget eller fungerer ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	2 E V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Sikkerhedsselers/lukkeanordningers tilstand	Retraktor på sikkerhedssele beskadiget eller fungerer ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	3 A V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Kraftbegrænser på sikkerhedssele	Kraftbegrænser mangler tydeligvis eller er uegnet til køretøjet.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	3 B V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Kraftbegrænser på sikkerhedssele	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	4 A V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Selestrammere til sikkerhedsseler	Selestrammer mangler tydeligvis eller er uegnet til køretøjet.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	4 B V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Selestrammere til sikkerhedsseler	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	5 A V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Airbag	Airbag mangler tydeligvis eller er uegnet til køretøjet.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	5 B V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Airbag	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	5 C V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Airbag	Airbag virker tydeligvis ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	6 A V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	SRS-systemer	Fejlindikatorlampen for SRS giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl Omsyn
7,1	6 B V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	SRS-systemer	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl Omsyn
7,2	0 A V	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
7,2	0 B M	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,2	0 B V	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ikke i overensstemmelse med kravene, hvis påbudt (f.eks. taxier, busser, rutebiler osv.).	Væsentlig fejl Omsyn
7,3	0 A M	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Anordning forhindrer ikke, at køretøjet kan køre.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,3	0 B V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
7,3	0 B F	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Låser eller blokerer utilsigtet.	Farlig fejl Omsyn
7,4	0 A M	Forskelligt udstyr, advarselstrekant	-	Mangler eller mangelfuld.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,4	0 B M	Forskelligt udstyr, advarselstrekant	-	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,5	0 A M	Forskelligt udstyr, advarselstrekant	-	Mangler, mangelfuld eller ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,6	0 A V	Forskelligt udstyr, stopklodser	-	Mangler eller er ikke i god stand, utilstrækkelig stabilitet eller dimension.	Væsentlig fejl Omsyn
7,7	0 A M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Virker ikke korrekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,7	0 A V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Virker slet ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
7,7	0 B M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Betjeningsanordning utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,7	0 C M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,7	0 C V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Ikke i overensstemmelse med kravene, lydsignalet kan forventes at blive forvekslet med officielle sirener.	Væsentlig fejl Omsyn
7,8	0 A M	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Monteret i strid med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,8	0 A V	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
7,8	0 B M	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Funktionsduelighed påvirkes.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,8	0 B V	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Fungerer overhovedet ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
7,8	0 C M	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Kan ikke oplyses tilstrækkeligt.	Mindre fejl Betinget godkendt
7,8	0 C V	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Kan slet ikke oplyses.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
7,9	0 A V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Monteret i strid med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
7,9	0 B V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Virker ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
7,9	0 C V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Plombering brudt eller mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
7,9	0 D V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Kalibreringsplade mangler, er ulæselig eller ugyldig.	Væsentlig fejl Omsyn
7,9	0 E V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Tydelig manipulation.	Væsentlig fejl Omsyn
7,9	0 F V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Dækstørrelse ikke i overensstemmelse med kalibreringsparametrene.	Væsentlig fejl Omsyn
7,10	0 A V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Monteret i strid med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
7,10	0 B V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Virker tydeligvis ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
7,10	0 C V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Ukorrekt fastsat hastighed (hvis dette kontrolleres).	Væsentlig fejl Omsyn
7,10	0 D V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Plombering brudt eller mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
7,10	0 E V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Plade mangler eller er ulæselig.	Væsentlig fejl Omsyn
7,10	0 F V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Dækstørrelse ikke i overensstemmelse med kalibreringsparametrene.	Væsentlig fejl Omsyn
7,11	0 A V	Forskelligt udstyr, kilometertæller hvis forefindes	-	Tydelig manipulation (snyd) for at reducere eller give et forkert billede af køretøjets kilometerstand.	Væsentlig fejl Omsyn
7,11	0 B V	Forskelligt udstyr, kilometertæller hvis forefindes	-	Virker tydeligvis ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
7,12	0 A V	Forskelligt udstyr, ESC	-	Hjulhastighedssensorer mangler eller er beskadigede.	Væsentlig fejl Omsyn
7,12	0 B V	Forskelligt udstyr, ESC	-	Ledningsnet beskadiget.	Væsentlig fejl Omsyn
7,12	0 C V	Forskelligt udstyr, ESC	-	Andre komponenter mangler eller er beskadigede.	Væsentlig fejl Omsyn
7,12	0 D V	Forskelligt udstyr, ESC	-	Afbryder beskadiget eller fungerer ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
7,12	0 E V	Forskelligt udstyr, ESC	-	Fejlindikatorlampen for ESC giver signal om en given fejl i systemet.	Væsentlig fejl Omsyn
7,12	0 F V	Forskelligt udstyr, ESC	-	Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl Omsyn
8,1	1 A V	Gener, støj	dæmpningssystem	Støjniveau overskrider de tilladte grænser i kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
8,1	1 B V	Gener, støj	dæmpningssystem	En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt.	Væsentlig fejl Omsyn
8,1	1 B F	Gener, støj	dæmpningssystem	En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Farlig fejl Omsyn
8,2	1,1 A V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr	Monteret af fabrikanten mangler, er ændret eller er tydeligvis defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	1,1 B V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr	Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	1,2 A V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Emissionen af forurenende luftarter overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	1,2 B V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	1,2 C V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	1,2 D V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	2,1 A V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	Emissionskontroludstyr monteret af fabrikanten mangler eller er tydeligvis defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	2,1 B V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl Omsyn
8,2	2,2 A V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding, tæthed	Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.		Gruppe		Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
8,2	2,2	B	V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding, tæthed	Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering.	Væsentlig fejl Omsyn
8,3	0	A	M	Gener, dæmpning af elektromagnetisk støj	-	Et givet krav blandt kravene er ikke opfyldt.	Mindre fejl Betinget godkendt
8,4	1	A	V	Gener, andre miljørelaterede punkter	Væskeudsivning	En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter.	Væsentlig fejl Omsyn
8,4	1	B	F	Gener, andre miljørelaterede punkter	Væskeudsivning	En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. Konstant dråbedannelse, der udgør en alvorlig risiko.	Farlig fejl Omsyn
9,1	1	A	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Defekt ved aktivering.	Væsentlig fejl Omsyn
9,1	1	B	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Forringet tilstand.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,1	1	B	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Forringet tilstand, kan forventes at forvolde personskader.	Væsentlig fejl Omsyn
9,1	1	C	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Defekt nødbetjening.	Væsentlig fejl Omsyn
9,1	1	D	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Fjernbetjening af døre eller alarmanordninger defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
9,1	1	E	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,1	1	E	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Ikke i overensstemmelse med kravene, dørens bredde er utilstrækkelig	Væsentlig fejl Omsyn
9,1	2	A	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nødudgange	Defekt ved aktivering.	Væsentlig fejl Omsyn
9,1	2	B	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nødudgange	Nødudgangsskilte ulæselige.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,1	2	B	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nødudgange	Nødudgangsskilte mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
9,1	2	C	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nødudgange	Hammer til at knuse ruder mangler.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,1	2	D	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nødudgange	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,1	2	D	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nødudgange	Ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig bredde eller blokeret adgang.	Væsentlig fejl Omsyn
9,2	0	A	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Virker ikke korrekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,2	0	A	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Virker ikke korrekt, påvirker driftens sikkerhed for køretøjet.	Væsentlig fejl Omsyn
9,2	0	B	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen.	Væsentlig fejl Omsyn
9,2	0	B	F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen, fare for ombordværende personer.	Farlig fejl Omsyn
9,2	0	C	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afrimningsanlæg (hvis påbudt) defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
9,3	0	A	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Defekt ved aktivering.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,3	0	A	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Defekt ved aktivering, risiko for ombordværende personer.	Væsentlig fejl Omsyn
9,3	0	B	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen.	Væsentlig fejl Omsyn
9,3	0	B	F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen, fare for ombordværende personer.	Farlig fejl Omsyn
9,4	1	A	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Passagersæder	Klapsæder (hvis tilladt) virker ikke automatisk.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,4	1	A	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Passagersæder	Blokerer en nødudgang.	Væsentlig fejl Omsyn
9,4	2	A	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Defekt specialudstyr såsom solskærm/film.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,4	2	A	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Defekt specialudstyr såsom solskærm/film, synsfelt påvirkes.	Væsentlig fejl Omsyn
9,4	2	B	M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Beskyttelse af føreren utilstrækkelig eller ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,4	2	B	V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Beskyttelse af føreren utilstrækkelig eller ikke i overensstemmelse med kravene, kan forventes at forvolde personskader.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
9,5	0 A M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Indvendig belysning og GPS-udstyr	-	Udstyr defekt eller ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,5	0 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Indvendig belysning og GPS-udstyr	-	Udstyr defekt eller ikke i overensstemmelse med kravene, fungerer overhovedet ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
9,6	0 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Utilstrækkeligt fastgjort gulv.	Væsentlig fejl Omsyn
9,6	0 A F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Utilstrækkeligt fastgjort gulv, stabiliteten påvirkes.	Farlig fejl Omsyn
9,6	0 B M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Defekte gelændere eller håndgreb.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,6	0 B V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Defekte gelændere eller håndgreb, usikre eller ubrugelige.	Væsentlig fejl Omsyn
9,6	0 C M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,6	0 C V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig bredde eller plads.	Væsentlig fejl Omsyn
9,7	0 A M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Forninget tilstand.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,7	0 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Beskadiget tilstand.	Væsentlig fejl Omsyn
9,7	0 A F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Beskadiget tilstand, stabiliteten påvirkes.	Farlig fejl Omsyn
9,7	0 B V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trin, der kan foldes ind, virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
9,7	0 C M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,7	0 C V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig bredde, eller højde overskrides.	Væsentlig fejl Omsyn
9,8	0 A M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Anlæg til kommunikation med passagererne	-	Defekt anlæg.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,8	0 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Anlæg til kommunikation med passagererne	-	Defekt anlæg, fungerer overhovedet ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
9,9	0 A M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Meddelelser	-	Manglende, urigtig eller ulæselig meddelelse.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,9	0 B M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Meddelelser	-	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,9	0 B V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Meddelelser	-	Ikke i overensstemmelse med kravene, urigtige oplysninger.	Væsentlig fejl Omsyn
9,10	1 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af børn	Døre	Beskyttelse af døre ikke i overensstemmelse med kravene til denne form for befordring.	Væsentlig fejl Omsyn
9,10	2 A M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af børn	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Signaleringsudstyr og specialudstyr mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,11	1 A M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Defekt ved aktivering.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,11	1 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Defekt ved aktivering, driftens sikkerhed påvirkes.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	1 B M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Forninget tilstand.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,11	1 B V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Forninget tilstand, stabiliteten påvirkes; kan forventes at forvolde personskader.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	1 C M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Defekt(e) betjeningsanordning(er).	Mindre fejl Betinget godkendt
9,11	1 C V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Defekt(e) betjeningsanordning(er), driftens sikkerhed påvirkes.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	1 D M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Defekt(e) alarmanordning(er).	Mindre fejl Betinget godkendt

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
9,11	1 D V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Defekt(e) alarmanordning(er), fungerer overhovedet ikke.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	1 E V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Døre, ramper og lifte	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	2 A M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Fastgørelse af kørestol	Defekt ved aktivering.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,11	2 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Fastgørelse af kørestol	Defekt ved aktivering, driftens sikkerhed påvirkes.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	2 B M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Fastgørelse af kørestol	Foringet tilstand.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,11	2 B V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Fastgørelse af kørestol	Foringet tilstand, stabiliteten påvirkes; kan forventes at forvolde personskader.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	2 C M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Fastgørelse af kørestol	Defekt(e) betjeningsanordning(er).	Mindre fejl Betinget godkendt
9,11	2 C V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Fastgørelse af kørestol	Defekt(e) betjeningsanordning(er), driftens sikkerhed påvirkes.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	2 D V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Fastgørelse af kørestol	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
9,11	3 A V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Signaleringsudstyr og specialudstyr mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
9,12	1 A V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Installationer til tilberedning af fødevarer	Installation ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
9,12	1 B V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Installationer til tilberedning af fødevarer	Installation beskadiget i en sådan grad, at det ville være farligt at anvende den.	Væsentlig fejl Omsyn
9,12	2 A M	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Sanitær installation	Installation ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,12	2 A V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Sanitær installation	Installation ikke i overensstemmelse med kravene, kan forventes at forvolde personskader.	Væsentlig fejl Omsyn
9,12	3 A M	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Andre anordninger (f.eks. audiovisuelle systemer)	Ikke i overensstemmelse med kravene.	Mindre fejl Betinget godkendt
9,12	3 A V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Andre anordninger (f.eks. audiovisuelle systemer)	Ikke i overensstemmelse med kravene, sikker drift af køretøjet påvirkes.	Væsentlig fejl Omsyn
80,1	1 A V	Identifikation af køretøj	Prøveskilt	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
80,1	2 A V	Identifikation af køretøj	Bevillingsplade	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
80,1	3 A M	Identifikation af køretøj	Nummerplade(r)	Er fastgjort ukorrekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
80,1	3 B M	Identifikation af køretøj	Nummerplade(r)	Skruer eller bolte er anbragt på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes.	Mindre fejl Betinget godkendt
80,3	0 A V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
80,3	0 B V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
80,3	0 C V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke ulæselig.	Væsentlig fejl Omsyn
80,3	0 D V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
80,3	0 E V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke ikke godkendt.	Væsentlig fejl Omsyn
81,1	1 A V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsegreb	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
81,1	1 B V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsegreb	Aktiveringskraft, for stor.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
81,1	1	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsegreb	Vandring, for lang.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,1	2	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Skolepedal	Defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,1	2	B	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Skolepedal	Montering, ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,1	2	C	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Skolepedal	Vandring, for lang.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,1	3	A	V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseskive	Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelser, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,2	1	A	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Forskellen i bremsevirkning på højre og venstre hjul overstiger de tilladte værdier for styrende hjul og selvstyrende hjul, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,2	1	B	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Svingning i bremsekraft på det enkelte hjul, overstiger de tilladte værdier, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,2	1	C	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Forskellen i bremsevirkning på højre og venstre hjul overstiger de tilladte værdier for ikke styrende hjul, herunder selvstyrende hjul, hvor hjulene automatisk låses ved hastigheder over cirka 40 km/h, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,2	2	A	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Bremsevirkning	Minimumskrav til deceleration for driftbremsen opnås ikke for køretøjet, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,2	2	B	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Bremsevirkning	Minimumskrav til bremselængde ved 30 km/h opnås ikke for køretøjet, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
81,2	2	C	V	Bremseudstyr, driftsbremse	Bremsevirkning	Minimumskrav til bremsekraftprocent opnås ikke for køretøjet, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
82,2	1	A	V	Styreapparat	Forgaffel	Defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
82,2	1	B	V	Styreapparat	Forgaffel	Fastgørelse, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
82,2	1	C	V	Styreapparat	Forgaffel	Hældning, ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
82,2	1	D	V	Styreapparat	Forgaffel	Længde, ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
82,2	2	A	V	Styreapparat	Kronrørsleje	Defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
82,2	2	B	M	Styreapparat	Kronrørsleje	Slør, for stor.	Mindre fejl	Betinget godkendt
82,2	3	A	V	Styreapparat	Styr	Udformning, ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
83,2	0	A	V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Den del af forruden, der er omfattet af område A, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
83,2	0	B	V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Den del af forruden, der er omfattet af område B, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
83,2	0	C	V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Den del af forruden, der er omfattet af område C, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
83,2	0	D	V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Der er i førerens direkte synsfelt fremad og til siderne anbragt genstande, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	1	A	M	Elektrisk udstyr og andet	Afmærkningstrekant	Mangler.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	2	A	M	Elektrisk udstyr og andet	El-stik - synsfri sammenkobling	Afbryder mangler.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	2	B	M	Elektrisk udstyr og andet	El-stik - synsfri sammenkobling	Mærkning mangler.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	2	C	M	Elektrisk udstyr og andet	El-stik - synsfri sammenkobling	Spænding ukorrekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	2	D	M	Elektrisk udstyr og andet	El-stik - synsfri sammenkobling	Type ukorrekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	4,1	C	M	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Friskilt	Defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	4,1	D	V	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Friskilt	Placering ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	4,2	A	M	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Indvendig belysning	Defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	4,3	A	M	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Taglygte	Defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	4,3	B	V	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Taglygte	Mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	4,3	C	V	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Taglygte	Dimension ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	5	A	M	Elektrisk udstyr og andet	Reklameskilt	Defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	5	B	M	Elektrisk udstyr og andet	Reklameskilt	Placering ukorrekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt

Fejlkode nr.		Gruppe		Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat	
84,1	5	C	M	Elektrisk udstyr og andet	Reklameskilt	Farve ukorrekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	6	A	V	Elektrisk udstyr og andet	Udrykningshorn	Defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	6	B	V	Elektrisk udstyr og andet	Udrykningshorn	Mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	6	C	M	Elektrisk udstyr og andet	Udrykningshorn	Defekt.	Mindre fejl	Betinget godkendt
84,1	6	D	V	Elektrisk udstyr og andet	Udrykningshorn	Mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	7	A	V	Elektrisk udstyr og andet	Hovedafbryder	Hovedafbryder, farlig gods (ADR), defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	7	B	V	Elektrisk udstyr og andet	Hovedafbryder	Hovedafbryder, farlig gods (ADR), mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	8	A	V	Elektrisk udstyr og andet	Ledningsnet	Ledningsnet, farlig gods (ADR), defekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
84,1	8	B	V	Elektrisk udstyr og andet	Ledningsnet	Ledningsnet, farlig gods (ADR), mærkning mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,1	1	A	V	Opbygning	Aksler	Akselafstand mellem aksler, vogntog, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,1	1	B	V	Opbygning	Aksler	Akselafstand mellem aksler, vogntog, for lille.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,1	1	C	V	Opbygning	Aksler	Akseltryk, beregnet, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,1	1	D	V	Opbygning	Aksler	Akseltryk, beregnet, for lille.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,1	1	E	V	Opbygning	Aksler	Akseltryk, faktisk, for stort.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,4	1	A	V	Dimensioner	Køretøj	Bredde, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,4	1	B	V	Dimensioner	Køretøj	Længde, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,4	1	C	V	Dimensioner	Køretøj	Højde, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,4	1	D	V	Dimensioner	Køretøj	Koblingslængde, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,4	1	E	V	Dimensioner	Køretøj	Lastevne, for lille.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,4	1	F	M	Dimensioner	Køretøj	Længde, forskydelig trækstang, for stor.	Mindre fejl	Betinget godkendt
85,4	2	A	V	Dimensioner	Hovedbolt	Afstand til forreste hjørne, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,4	3	A	V	Dimensioner	Vogntog	Ladlængde, for stor.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,1	A	V	Bærende elementer	Tempo 100, Dæk	Gyldighedsdato, udløbet.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,1	B	V	Bærende elementer	Tempo 100, Dæk	Hastighedsangivelse, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,1	C	V	Bærende elementer	Tempo 100, Dæk	Montering, ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,1	D	V	Bærende elementer	Tempo 100, Dæk	Type, ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,2	A	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmper	Virker ikke.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,2	B	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmper	Utæt.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,2	C	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmper	Fastgørelse, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,2	D	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmper	Virkning, svag.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,2	E	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmper	Virkning, uens.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,3	A	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmperkonsol	Revnet.	Væsentlig fejl	Omsyn
85,5	1,3	B	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmperkonsol	Deformeret.	Væsentlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr.		Gruppe		Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
85,5	1,3	C	V	Bærende elementer	Tempo 100, Støddæmperkonsol	Tæret.	Væsentlig fejl Omsyn
85,5	4	A	M	Bærende elementer	Stødpude	Defekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
85,5	4	B	M	Bærende elementer	Stødpude	Mangler.	Mindre fejl Betinget godkendt
85,5	4	C	V	Bærende elementer	Stødpude	Konsol, tæret.	Væsentlig fejl Omsyn
85,5	5	A	V	Bærende elementer	Hydraulisk affjedring	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
85,5	5	B	V	Bærende elementer	Hydraulisk affjedring	Utæt.	Væsentlig fejl Omsyn
85,5	5	C	V	Bærende elementer	Hydraulisk affjedring	Funktion ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
85,5	6	A	V	Bærende elementer	Aksel	Bæreevne, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
85,5	7	A	V	Bærende elementer	Dæk	Montering, ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
85,5	8	A	M	Bærende elementer	Hjulbolt/møtrik	Afskærmning, utilstrækkelig.	Mindre fejl Betinget godkendt
86,3	1	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Sidevogn	Sidevogn, fastgørelse, ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	1	B	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Sidevogn	Sidevogn, fastgørelse utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	2	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Tank	Anbringelse, ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	3	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Udstigningsdør	Antal, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	3	B	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Udstigningsdør	Placering ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	4	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Hovedbolt	Placering ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	5	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Kuglekobling	Aftagelig, nøgle, mangler.	Væsentlig fejl Genfremstilling
86,3	5	B	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Kuglekobling	Placering ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	5	C	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Kuglekobling	Aftagelig, mangler.	Væsentlig fejl Genfremstilling
86,3	6	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Lad	Anbringelse, ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	7	A	M	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Ladbund	Defekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
86,3	8	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Ladfremspring	For stor.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	9	A	M	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, defekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
86,3	9	B	M	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, mangler.	Mindre fejl Betinget godkendt
86,3	9	C	M	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, mærkning, defekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
86,3	9	D	M	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, mærkning, mangler.	Mindre fejl Betinget godkendt
86,3	10,1	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Løftbar etage	Lås, defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,1	B	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Løftbar etage	Udformning ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,2	C	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Løfteplatform	Udformning ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,3	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Skillevæg	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,3	B	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Skillevæg	Styrke, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,3	C	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Skillevæg	Udformning, ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,4	A	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Vandforsyning	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,4	B	V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Vandforsyning	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
86,3	10,4 C V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Vandforsyning	Kapacitet, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,5 A V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,5 B V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Kapacitet, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,5 C V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Overvågning, defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,5 D V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Overvågning, mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,5 E V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Overvågning, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,5 F V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Åbning, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	10,6 A V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Vognkasse	Udformning, ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	11,1 A V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Vogntog	Vendecirkel, for stor.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	12 A V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Tilstand	Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone A, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	12 A F	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Tilstand	Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone A, er ikke i overensstemmelse med kravene, og påvirker trafiksikkerheden.	Farlig fejl Omsyn
86,3	12 B V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Tilstand	Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone B, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	12 B F	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Tilstand	Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone B, er ikke i overensstemmelse med kravene, og påvirker trafiksikkerheden.	Farlig fejl Omsyn
86,3	12 C V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Tilstand	Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
86,3	12 D V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Tilstand	Døre, klapper og skærme og dele der er omfattet af Zone D, er ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	1 A V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	1 B V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	1 C M	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Mærkning, mangler.	Mindre fejl Betinget godkendt
87,13	1 D M	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Opslag, mangler.	Mindre fejl Betinget godkendt
87,13	1 E V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Plombering, defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	2 A V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsbeslag	Fastgørelse, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	2 B V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsbeslag	Mærkning, mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	3 A V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsdør	Dimension, utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	4 A V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsplads	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	4 B V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsplads	Utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	5 A V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Taxameter	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	5 B V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Taxameter	Funktion ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	5 C V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Taxameter	Plombering, defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	6,1 A V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Dyretransport, Navigationssystem	Defekt.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	6,1 B V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Dyretransport, Navigationssystem	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	6,1 C V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Dyretransport, Navigationssystem	Utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
87,13	7 A V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Fjernsyn	Placering ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.	Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
87,13	7 B V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Fjernsyn	Tilslutning ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
88,1	1,1 A M	Gener, Støj	Gaspedal/håndtag	Funktion ukorrekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
88,1	1,2 A M	Gener, Støj	Gearvælger	Funktion ukorrekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
88,1	1,3 A V	Gener, Støj	Motorbremse	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
88,1	1,3 B V	Gener, Støj	Motorbremse	Funktion ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
88,1	1,4 A M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Defekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
88,1	1,4 B M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Afskærmning utilstrækkelig.	Mindre fejl Betinget godkendt
88,1	1,4 C M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Placering ukorrekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
88,1	1,4 D M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Type ukorrekt.	Mindre fejl Betinget godkendt
88,1	1,5 A V	Gener, Støj	Røg	Unødig.	Væsentlig fejl Omsyn
88,1	1,6 A M	Gener, Støj	Transmission	Afskærmning utilstrækkelig.	Mindre fejl Betinget godkendt
88,2	1 A V	Gener, Udstødning	System	Ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
88,2	1 B V	Gener, Udstødning	System	Udmunding, ukorrekt.	Væsentlig fejl Omsyn
88,4	1 A V	Gener, Andre miljørelaterede punkter	Brændstofbeholder	Rumindhold, for stor.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	1,1 A V	Dokumentation, Generel	Dyretransport, Airconditionanlæg	GWP-værdi, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	2 A V	Dokumentation, Generel	Bløkvogn	Attest, mangler.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	3 A V	Dokumentation, Generel	Bremse/koblingsmateriale	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	4 A V	Dokumentation, Generel	Bremser	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	4 B V	Dokumentation, Generel	Bremser	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	5 A V	Dokumentation, Generel	Chassis/karosseri	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	5 B V	Dokumentation, Generel	Chassis/karosseri	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	6 A V	Dokumentation, Generel	EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument)	Mangler.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	6 B V	Dokumentation, Generel	EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument)	Udløbet.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	7 A V	Dokumentation, Generel	Dataerklæring	Mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	7 B V	Dokumentation, Generel	Dataerklæring	Udløbet, ikke nyeste version.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	7 C V	Dokumentation, Generel	Dataerklæring	Ukorrekt.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	8 A V	Dokumentation, Generel	Dyretransport	Attest, mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	9 A V	Dokumentation, Generel	Dæk/fælge	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	9 B V	Dokumentation, Generel	Dæk/fælge	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	10 A V	Dokumentation, Generel	Farligt gods (ADR)	Attest, mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	11 A V	Dokumentation, Generel	Fjeder	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	11 B V	Dokumentation, Generel	Fjeder	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl Omsyn
90,1	12 A V	Dokumentation, Generel	Flammehastighed	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl Genfremstilling
90,1	13 A V	Dokumentation, Generel	Flere udførelser	Attest, mangler.	Væsentlig fejl Omsyn

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
90,1	14	A	V	Dokumentation, Generel	Forgaffel	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	14	B	V	Dokumentation, Generel	Forgaffel	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	15	A	V	Dokumentation, Generel	Front- og sidekollision	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	16	A	V	Dokumentation, Generel	Godkendelseserklæring	Mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	16	B	V	Dokumentation, Generel	Godkendelseserklæring	Ukorrekt.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	17	A	V	Dokumentation, Generel	Hjulophæng	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	18	B	V	Dokumentation, Generel	Hjulophæng	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	18	A	V	Dokumentation, Generel	koblingsattest	Mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	19	A	V	Dokumentation, Generel	Koblingsspecifikation	Mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	20	A	V	Dokumentation, Generel	Koblingsvægte	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	21	A	V	Dokumentation, Generel	Kollisionssikring	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	22	A	V	Dokumentation, Generel	Kontrolapparat	Attest, mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	22	B	V	Dokumentation, Generel	Kontrolapparat	Attest, udløbet.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	23	A	V	Dokumentation, Generel	Kørestolsfastgørelse	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	24	A	V	Dokumentation, Generel	Motor	Chiptuning, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	24	B	V	Dokumentation, Generel	Motor	Chiptuning, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	24	C	V	Dokumentation, Generel	Motor	Effekt, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	24	D	V	Dokumentation, Generel	Motor	Effekt, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	24	E	V	Dokumentation, Generel	Motor	Egnethed, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	24	F	V	Dokumentation, Generel	Motor	Egnethed, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	24	G	V	Dokumentation, Generel	Motor	Luftforurening, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	24	H	V	Dokumentation, Generel	Motor	Luftforurening, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	24	I	V	Dokumentation, Generel	Motor	Støj, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	24	J	V	Dokumentation, Generel	Motor	Støj, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	25	A	V	Dokumentation, Generel	Nakkestøtte	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	26	A	V	Dokumentation, Generel	Opbygning	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	26	B	V	Dokumentation, Generel	Opbygning	Dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	27	A	V	Dokumentation, Generel	Partikelfilter	Mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	27	B	V	Dokumentation, Generel	Partikelfilter	Utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	28	A	V	Dokumentation, Generel	Rat	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	28	B	V	Dokumentation, Generel	Rat	Dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	29	A	V	Dokumentation, Generel	Retarder	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
90,1	29	B	V	Dokumentation, Generel	Retarder	Dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	30	A	V	Dokumentation, Generel	Safarigitter	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	31	A	V	Dokumentation, Generel	Seleforankring	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	32	A	V	Dokumentation, Generel	Sidevogn	Tilkobling, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	32	B	V	Dokumentation, Generel	Sidevogn	Tilkobling, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	33	A	V	Dokumentation, Generel	Skolepedal	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	33	B	V	Dokumentation, Generel	Skolepedal	Dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	34	A	V	Dokumentation, Generel	Startspærre	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	35	A	V	Dokumentation, Generel	Stel	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	35	B	V	Dokumentation, Generel	Stel	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	36	A	V	Dokumentation, Generel	Stelnummer	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	36	B	V	Dokumentation, Generel	Stelnummer	Dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	37	A	V	Dokumentation, Generel	Styreapparat	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	37	B	V	Dokumentation, Generel	Styreapparat	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	38	A	V	Dokumentation, Generel	Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng	Konstruktive ændringer, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	38	B	V	Dokumentation, Generel	Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng	Konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	39	A	V	Dokumentation, Generel	Sædefastgørelse	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	40	A	V	Dokumentation, Generel	Taxameter	Attest, mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	40	B	V	Dokumentation, Generel	Taxameter	Attest, udløbet.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	41	A	V	Dokumentation, Generel	Taxi	Bevilling, dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	42	A	V	Dokumentation, Generel	Tidligere registrering	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	42	B	V	Dokumentation, Generel	Tidligere registrering	Dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	43	A	V	Dokumentation, Generel	Tilkoblingsanordning	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	43	B	V	Dokumentation, Generel	Tilkoblingsanordning	Dokumentation utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	44	A	V	Dokumentation, Generel	Tophastighed	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	45	A	V	Dokumentation, Generel	Tyngdepunktshøjde	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	46	A	V	Dokumentation, Generel	Typegodkendelse	Mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	46	B	V	Dokumentation, Generel	Typegodkendelse	Ukorrekt.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	47	A	V	Dokumentation, Generel	Tyverisikring	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	48	A	V	Dokumentation, Generel	Underkøringsværn	Dokumentation mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	49	A	V	Dokumentation, Generel	Vægtseddel	Mangler.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	49	B	V	Dokumentation, Generel	Vægtseddel	Udløbet.	Væsentlig fejl	Genfremstilling

Fejlkode nr.				Gruppe	Område	Beskrivelse	Vurdering	Synsresultat
90,1	49	C	V	Dokumentation, Generel	Vægtseddel	Ukorrekt.	Væsentlig fejl	Genfremstilling
90,1	50	A	V	Dokumentation, Generel	Tempo 100	Mangler.	Væsentlig fejl	Omsyn
90,1	50	B	V	Dokumentation, Generel	Tempo 100	Utilstrækkelig.	Væsentlig fejl	Omsyn

Fejlkode nr. i eSyn anvendes i det omfang det er muligt til at beskrive fejl eller mangler ved syn og vedligeholdelseskontrol. I tilfælde, hvor der ikke findes en egnet fejlkode i eSyn, beskrives fejlen med fri tekst, der tilføjes en vurdering af om fejlen er en mindre fejl, en væsentlig fejl eller farlig fejl. Konstateres en farlig fejl, vurderer synsmedarbejderen om der i den konkrete situation kan fastsættes vilkår, der giver mulighed for videre kørsel.