

Oversigt over ændringer i Synsguiden, version December 2023

Ændringer i Synsguiden, i forhold til version November 2019, er angivet med lilla tekst.

Forord: Beskrivelse af fejl, hvor der ikke findes en egnet fejlkode i eSyn.

1.1.2: "Bremsehåndtag" tilføjet.

1.1.14: Præcisering/tilføjelse af tekst i forbindelse med tærede bremseflader og ankerplader.

1.1.16: Tilføjelse af tekst i forbindelse med tæret aktuator.

1.1.18: "Selvjustering" tilføjet.

1.1.21: Tekst vedrørende (tæret) stænkskærm ændret.

1.2.1: Præcisering af hvornår forskel i bremsevirkning skal angives på synsrapporten.

1.2.2: Ændring i tekst fra "påhængsvogn" til "påhængskøretøjer".

2.1.3: Tekst præciseret. "Bør udbedres" skal tolkes som "skal udbedres" og præcisering under ratknop.

2.5: Lås på selvstyrende aksel tilføjet.

3.1: Tekst om placering af GPS tilføjet.

3.2: Tilføjelse af tekst om reduktion af udsyn.

4.2.1: Tilføjelse af tekst om LED lygter.

4.7.1: Præcisering af nummerpladelygte (flere lyskilder).

4.12: "Udrykningslygter" tilføjet.

5.2.1: Tilføjet tekst om nav- og hjulmøtrikker og udragende dele.

5.2.3: Tilføjet tekst om dæks rotationsretning, dæktyper m.v.

5.3.1: Tilføjet tekst om (krængnings)stabilisator, så en defekt manchete på en stabilisator ikke skal anses som en fejl. Der skal være væsentligt slør i et forbindelsesled, for at det skal anses som en fejl.

5.3.4: Tilføjet tekst om stødpuder.

6.1.6: Tilføjet tekst med henvisning og V-værdi.

6.2.9: Tilføjet eksempler under "Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr."

7.7: "Udrykningshorn" tilføjet.

7.10: Præcisering af tekst under kontrolattest (for hastighedsbegrænsere).

7.13: Tilføjelse af afsnit om eCall

8.2.1: Præcisering af måling af luftforurening på biler med styret tænding.

8.2.2.1: Tilføjelse af tekst under motor med kompressionstænding.

8.2.2: Præcisering af måling af luftforurening på biler med kompressionstænding.

8.2.2.2: Tekst præciseret, herunder at motoren skal være helt driftsvarm.

Bilag A – Rust og tæring: Præcisering af tekst.

Bilag B – kontrol af tilkobling med aftagelig kuglekobling ved syn.